面板调试流程

1、Android联调

请扫描下面二维码,下载面板专用调试app。



1.1、下载安装面板专用调试app后,登录app进入首页(账号同移联万物 app,若没有账号可进行注册),进行设备配网;

11:05 <u>+</u> <u>+</u> @ • ??	ll 52% 🛢
	注册
密码登录	
请输入账号	-
	•••
密码	
○ 我已阅读并同意《服务协议》及《隐私政》	策》
	K
验证码登录	忘记密码

6





1.2、app页面上有个debug悬浮窗,点击进入详情;



1.3、点击面板调试进入详情;



打开开启面板调试按钮即可返回;

1.4、点击app首页某个设备进入设备面板,首次进入会报错,此时将手机 摇一摇会出现调试弹窗,选择其中的Change Bundle Location,输入电 脑ip地址和端口号后点击确定即可调试面板;







2、iOS联调

请扫描下面二维码,下载面板专用调试app。

注意: iPhone需要提前安装TestFlight应用并使用AppleID登录。



2.1、下载安装面板专用调试app后,登录app进入首页(账号同移联万物 app,若没有账号可进行注册),进行设备配网;

13:26	ul 🕈 🔳
	注册
密码登录	
请输入账号	
52.EJ	
○ 我已阅读并同意《服务执议》 7、《路孔·政策》	
吟证四登寻	亡记效和
ATT NT HATTY	쓰니프더

6



2.2、app页面上有个debug悬浮窗,点击进入详情;

13:27		ul 🗢 🔲
	调试	设置
自定义 やし RN 调试工具		
	关闭调试	
	当前版本: V3.0.8	

2.3、点击RN调试工具进入详情;

13:27		ul 🗢 🔳		
<	RN调试工具			
Enable De	bug Mode:			
RN调试工具有下列三种调试模式				
IP&Port	网关模式	通用面板		
IP&Port模式 说明: 所有设备均会打开 ip & port 指定的面板				
ip:	localhost			
port:	8081			
<u>6</u>				

打开Enable Debug Mode按钮,页面下方出现ip和port输入框,输入电脑ip地址和端口号后即可返回;

2.5、点击app首页某个设备进入设备面板即可调试;

